



SPECIAL

D.Lgs.
81/2008
ART.113

D.Lgs. 206/2005
Art. 2
CONSUMATORI



La larghezza di mm 570, il gradino di mm 165 ed il corrimano, fanno di SPECIAL la scala adatta per accedere in sicurezza e comodità a soppalchi, magazzini, cantine. Distanza tra i gradini mm 280. Packaging in termoretraibile.

570 mm width, 165 mm flat steps and handrail, make "SPECIAL", the appropriate ladder for access to lofts, warehouses, cellars, comfortably and safely. Distance between steps 280 mm. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



GRADINO LARGO MM 165, CON INSERTI IN PVC, BLOCCATO TRAMITE VITI Flat step mm 165 with PVC inserts, secured by screws.



TACCO AGEVOLATORE DI POSIZIONE

Facilitator position feet



DIMENSIONI SCALA

Ladder dimensions



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted

Kg 150

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc		
 20527	SPECIAL06	6	1,86	1,61	1015	84X25	570	11,20	0,09		8021227004628
 20528	SPECIAL08	8	2,42	2,09	1295	84X25	570	14,60	0,11		8021227004635
 20529	SPECIAL10	10	2,98	2,58	1575	84X25	570	18,00	0,14		8021227004642
 20530	SPECIAL12	12	3,54	3,06	1855	84X25	570	21,80	0,17		8021227004659
 20531	SPECIAL13	13	3,82	3,30	1995	84X25	570	23,50	0,18		8021227004666
 20532	SPECIAL14	14	4,10	3,55	2135	84X25	570	25,20	0,20		8021227004574
 20533	SPECIAL15	15	4,38	3,79	2275	84X25	570	26,90	0,21		8021227004734

